

E-MOTION CLASSIC 31/7mm

Typ podlahy:	laminátová podlaha
Třída zátěže:	31
Formát:	CLASSIC
Rozměr (délka x šířka):	1292x192mm
Celková tloušťka:	7mm
Množství v balení	10ks 2,48m ² 15,81kg
Nosná deska	HDF-Quell Stopp Plus
Profil	Patentovaný systém pokládky JUST clic! Značky pro rychlou a snadnou pokládku bez lepidla Patentováno pod JUST clic! EP 1 441 087 a EP 1 462 587.
Záruka pro domácí použití	V souladu se záručními podmínkami
Záruka pro komerční prostory	V souladu se záručními podmínkami
Odolnost proti oděru dle EN13329	AC3 (IP ≥ 2000)
Odolnost proti nárazu dle EN13329	IC1
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4
Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN424	žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0
Test kolečkovou židlí dle EN425	žádné viditelné změny nebo poškození
Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN12529	Typ W
Bobtnání dle EN 13329	≤ 18%
Tolerance horní vrstvy dle EN13329	Délka ± 0,2mm Šířka ± 0,1mm Tloušťka ± 0,5mm
Stálobarevnost dle EN13329	Modrá stupnice stupeň ≥ level 6 Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4
Odolnost na konstatní zatížení dle EN433	< 0,01
Těstnost dle EN13329	≥ 1,0N/mm ²
Tepelný odpor podle normy EN 12667	0,07m ² K/W



E-MOTION CLASSIC 31/8mm
E-MOTION CLASSIC 32/8mm

Typ podlahy:

laminátová podlaha

Třída zátěže:

31 32

Formát:

CLASSIC

Rozměr (délka x šířka):

1292x192mm

Celková tloušťka:

8mm

Množství v balení

8ks
 1,98m²
 14,43kg

Nosná deska

HDF-Quell Stopp Plus

Profil

Patentovaný systém pokládky JUST clic! Značky pro rychlou a snadnou pokládku bez lepidla Patentováno pod JUST clic! EP 1 441 087 a EP 1 462 587.

Záruka pro domácí použití

31 15
32 20 V souladu se záručními podmínkami

Záruka pro komerční prostory

5 V souladu se záručními podmínkami

Odolnost proti oděru dle EN13329

AC3 (IP ≥ 2000) **31** AC4 (IP ≥ 4000) **32**

Odolnost proti nárazu dle EN13329

IC1 **31** IC2 **32**

Rezistence vůči skvrnám dle EN 438

groupe 1 + 2: niveau 5
 groupe 3: niveau 4

Vlastnosti při simulaci přemísťování
 nábytkové nohy dle EN424

žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0

Test kolečkovou židlí dle EN425

žádné viditelné změny nebo poškození

Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN12529

Typ W

Bobtnání dle EN 13329

≤ 18%

Tolerance horní vrstvy dle EN13329

Délka ± 0,2mm
 Šířka ± 0,1mm
 Tloušťka ± 0,5mm

Stálobarevnost:

Modrá stupnice stupeň ≥ level 6
 Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4

Odolnost na konstatní zatížení dle EN433

< 0,01

Těstnost dle EN13329

≥ 1,0N/mm²

Tepelný odpor podle normy EN 12667

0,07m² K/W

