

Technický list KPP SPC minerální podlahy / wood

VLASTNOST	NORMA	HODNOTA
Typ krytiny	EN ISO 10582	Heterogenní PVC / SPC
Povrchová úprava		PUR
Váha	EN ISO 23997	9,3 kg/m ²
Zátěžová třída	EN ISO 10874	33/42**
Celková tloušťka	EN ISO 24346	5,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,5 mm
Rozměry lamely	EN ISO 24342	1.220 mm x 225 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	0,02%
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Úroveň >6
Požární odolnost	EN 13501-1	Bfl -S1
Protiskluz	EN 13893	0,35 / DS
Odpor smykového tření	DIN 51130	R10
Absorpce zvuku	EN ISO 10140-3	20 dB
Tepelný odpor	ASTM-C518-17	0,038 (m ² K)/W
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Ano*
Skupina opotřebení	EN ISO 10582	Typ 1
Odolnost vůči kolečkové židli	ISO 4918	Ano, Typ W, EN12529
Podlahové vytápění	EN1264-2	Vhodné, max. 28°
Test emisí dle schema AgBB		Velmi nízké emise
Obsah balení		8 lamel / 2,196 m ² / balení
Obsah palety		48 balení / 105,408 m ² / paleta

*Odolnost v závislosti na koncentraci a době působení pro typické chemikálie pro domácnost.

**Přístupnost vyloučena.

Patentovaný klik systém DropDown udělá dojem svým jednoduchým mechanismem, při kterém jsou lamely rychle a snadno vloženy do sebe.

Chyby a technické změny vyhrazeny.



KPP[®]
LIVING FOR FLOORING