

# SOLIDTEX



Charakteristika		Norma	Jednotka	Hodnoty
<b>POPIS</b>	<b>DESCRIPTION</b>			
Celková tloušťka	Total thickness	EN 428	mm	2,00
Tloušťka nášlapné vrstvy	Thickness of the wear layer	EN 429	mm	0,50
Hmotnost	Weight / Mass per unit area	EN 430	g/m <sup>2</sup>	1 725
Šířka role	Width of sheet	EN 426	m	2 / 4
Délka role	Length of sheet	EN 426	bm	+/- 25
Povrchová úprava	Surface treatment	-	-	PURECLEAN
Povrchová struktura	Embossing	-	-	wood grain
<b>KLASIFIKACE</b>	<b>CLASSIFICATION</b>			
Evropská klasifikace	European classification	EN 685	třída	33 / 42
Hořlavost	Fire rating - Classification	NF EN 13501-1	třída	Cfl S1
Otěruvzdornost	Wear Group	EN 653	skupina	T
<b>PROVEDENÍ</b>	<b>PERFORMANCES</b>			
Kročejová neprůzvučnost	Impact sound insulation	EN ISO 717/2	dB	12
Kročejový hluk v místnosti	Room impact noise	NF S 31074	třída	A
Stálobarevnost	Colour fastness	EN 20 105-B02	stupeň	> 6
Záruka	Garantee residential use		let	10



EN 14041

